

ECO-FRIENDLY HGH PERFORMANCE SUMMER

Nblue ECO Summer

NEW PRODUCT



> English

- 1 Optimized tread contact patch provides uniform distribution of contact pressure, resulting in a longer tread life
- 2 Well positioned grooves and extra-thin sipes reduce braking distances and secure high braking performance on wet roads
- 3 Continuous 3 center ribs with optimal block distribution help directional driving stability at high speed
- 4 Various shapes of sipe provide a comfort driving by absorbing the vibration from various road surfaces

> Spanish

- 1 Superficie de contacto optimizado dispersa uniformemente la presión, alargando la vida útil de banda de rodamiento
- 2 A través de la ubicación de las ranuras finas de los hombros, acorta la distancia de frenado y mejora el rendimiento del frenado en superficies mojadas
- 3 A través de una distribución óptima de los bloques y los 3 surcos rectos, ayuda a un manejo direccional estable en alta velocidad
- 4 Las ranuras de banda de rodamiento absorben las vibraciones de diferentes superficies de carreteras, ofreciendo una conducción comfortable

> German

- 1 Durch die optimierte Kontaktfläche des Profils wird eine gleichmäßige Verteilung des Drucks erreicht, aus der eine längere Lebensdauer des Reifens resultiert
- 2 Die eng und sehr gut positionierten Profilrillen ermöglichen besonders bei nassen Strassenverhältnissen eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung
- 3 3 durchgängig umlaufende Profillinien in der Mitte, verbunden mit einer optimalen Blockaufteilung führt zu einer hohen Fahrsicherheit bei gerader Fahrt, auch bei Höchstgeschwindigkeit
- 4 die verschieden Formen der Profilgestaltung absorbieren mögliche Vibrationen die durch verschiedene Straßenoberflächen entstehen könnten. Dies unterstützt eine angenehme und komfortable Fahrt

PATTERN CODE | SH01

ECO-FRIENDLY HGH PERFORMANCE SUMMER - N'blue eco

SIZE			MAX. LOAD		MAX. AIR	RIM RANGE	STD. RIM	SECTION WIDTH		OVERALL DIAMETER		TREAD DEPTH		SLR.	S/W	UTQG		
			lbs	kgs	psi			mm	inch	mm	inch	mm	/32"			TREAD.	TRAC.	TEMP.
50 Series	195/50R15	82 V	1047	475	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	577	22.7	7.5	9.5/32	267	BSW	400	A	A
	195/50R16 XL	88 V	1235	560	50	5.5~7.0	6.0	201	7.9	602	23.7	7.5	9.5/32	279	BSW	400	A	A
	* 225/50R16	92 V	1389	630	44	6.0~8.0	7.0	233	9.2	632	24.9	7.5	9.5/32	291	BSW	400	A	A
	* 205/50R17 XL	93 V	1433	650	50	5.5~7.5	6.5	214	8.4	638	25.1	7.5	9.5/32	297	BSW	400	A	A
	* 225/50R17	94 V	1477	670	44	6.0~8.0	7.0	233	9.2	658	25.9	7.5	9.5/32	305	BSW	400	A	A
55 Series	* 185/55R14	80 H	992	450	44	5.0~6.5	6.0	194	7.6	560	22.0	7.5	9.5/32	257	BSW	400	A	A
	* 185/55R15	82 H	1047	475	44	5.0~6.5	6.0	194	7.6	585	23.0	7.5	9.5/32	270	BSW	400	A	A
	* 185/55R15	82 V	1047	475	44	5.0~6.5	6.0	194	7.6	585	23.0	7.5	9.5/32	270	BSW	400	A	A
	* 195/55R15	85 H	1135	515	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	595	23.4	7.5	9.5/32	274	BSW	400	A	A
	* 195/55R15	85 V	1135	515	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	595	23.4	7.5	9.5/32	274	BSW	400	A	A
	* 205/55R15	88 V	1235	560	44	5.5~7.5	6.5	214	8.4	607	23.9	7.5	9.5/32	279	BSW	400	A	A
	* 195/55R16 XL	91 V	1356	615	50	5.5~7.0	6.0	201	7.9	620	24.4	7.5	9.5/32	286	BSW	400	A	A
	205/55R16	91 V	1356	615	44	5.5~7.5	6.5	214	8.4	632	24.9	7.5	9.5/32	291	BSW	400	A	A
	205/55R16 XL	94 V	1477	670	50	5.5~7.5	6.5	214	8.4	632	24.9	7.5	9.5/32	291	BSW	400	A	A
	215/55R16	93 V	1433	650	44	6.0~7.5	7.0	226	8.9	642	25.3	7.5	9.5/32	295	BSW	400	A	A
	215/55R16 XL	97 V	1609	730	50	6.0~7.5	7.0	226	8.9	642	25.3	7.5	9.5/32	295	BSW	400	A	A
	* 225/55R16	95 V	1521	690	44	6.0~8.0	7.0	233	9.2	654	25.7	7.5	9.5/32	300	BSW	400	A	A
	* 225/55R16 XL	99 V	1709	775	50	6.0~8.0	7.0	233	9.2	654	25.7	7.5	9.5/32	300	BSW	400	A	A
60 Series	165/60R14	75 H	853	387	44	4.5~6.0	5.0	170	6.7	554	21.8	7.2	9.0/32	255	BSW	400	A	A
	185/60R14	82 H	1047	475	44	5.0~6.5	5.5	189	7.4	578	22.8	7.5	9.5/32	264	BSW	400	A	A
	185/60R15	84 H	1102	500	44	5.0~6.5	5.5	189	7.4	603	23.7	7.5	9.5/32	277	BSW	400	A	A
	195/60R15	88 H	1235	560	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	615	24.2	7.5	9.5/32	282	BSW	400	A	A
	195/60R15	88 V	1235	560	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	615	24.2	7.5	9.5/32	282	BSW	400	A	A
	205/60R15	91 V	1356	615	44	5.5~7.5	6.0	209	8.2	627	24.7	7.5	9.5/32	286	BSW	400	A	A
	175/60R16	82 H	1047	475	44	5.0~6.0	5.0	177	7.0	616	24.3	7.2	9.0/32	285	BSW	400	A	A
	195/60R16	89 H	1279	580	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	640	25.2	7.5	9.5/32	294	BSW	400	A	A
	195/60R16	89 V	1279	580	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	640	25.2	7.5	9.5/32	294	BSW	400	A	A
	205/60R16	92 H	1389	630	44	5.5~7.5	6.0	209	8.2	652	25.7	7.5	9.5/32	299	BSW	400	A	A
	205/60R16	92 V	1389	630	44	5.5~7.5	6.0	209	8.2	652	25.7	7.5	9.5/32	299	BSW	400	A	A
	215/60R16	95 H	1521	690	44	6.0~7.5	6.5	221	8.7	664	26.1	7.5	9.5/32	304	BSW	400	A	A
	215/60R16	95 V	1521	690	44	6.0~7.5	6.5	221	8.7	664	26.1	7.5	9.5/32	304	BSW	400	A	A
	225/60R16	98 H	1653	750	44	6.0~8.0	6.5	228	9.0	676	26.6	7.5	9.5/32	308	BSW	400	A	A
	225/60R16	98 V	1653	750	44	6.0~8.0	6.5	228	9.0	676	26.6	7.5	9.5/32	308	BSW	400	A	A
65 Series	225/60R17	99 V	1709	775	44	6.0~8.0	6.5	228	9.0	702	27.6	7.5	9.5/32	322	BSW	400	A	A
	165/65R14	79 H	963	437	44	4.5~6.0	5.0	170	6.7	570	22.4	7.2	9.0/32	261	BSW	400	A	A
	175/65R14	82 H	1047	475	44	5.0~6.0	5.0	177	7.0	584	23.0	7.2	9.0/32	267	BSW	400	A	A
	185/65R14	86 H	1168	530	44	5.0~6.5	5.5	189	7.4	596	23.5	7.5	9.5/32	271	BSW	400	A	A
	195/65R14	89 H	1279	580	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	610	24.0	7.5	9.5/32	277	BSW	400	A	A
	175/65R15	84 H	1102	500	44	5.0~6.0	5.0	177	7.0	609	24.0	7.2	9.0/32	279	BSW	400	A	A
	185/65R15	88 H	1235	560	44	5.0~6.5	5.5	189	7.4	621	24.4	7.5	9.5/32	284	BSW	400	A	A
	195/65R15	91 H	1356	615	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	635	25.0	7.5	9.5/32	289	BSW	400	A	A
	195/65R15	91 V	1356	615	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	635	25.0	7.5	9.5/32	289	BSW	400	A	A
	195/65R15 XL	95 H	1521	690	50	5.5~7.0	6.0	201	7.9	635	25.0	7.5	9.5/32	289	BSW	400	A	A
	195/65R16	92 H	1389	630	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	660	26.0	7.5	9.5/32	302	BSW	400	A	A
	195/65R16	92 V	1389	630	44	5.5~7.0	6.0	201	7.9	660	26.0	7.5	9.5/32	302	BSW	400	A	A
	205/65R15	94 H	1477	670	44	5.5~7.5	6.0	209	8.2	647	25.5	7.5	9.5/32	294	BSW	400	A	A
	205/65R15	94 V	1477	670	44	5.5~7.5	6.0	209	8.2	647	25.5	7.5	9.5/32	294	BSW	400	A	A
	215/65R15	96 H	1565	710	44	6.0~7.5	6.5	221	8.7	661	26.0	7.5	9.5/32	300	BSW	400	A	A
	215/65R16	98 H	1653	750	44	6.0~7.5	6.5	221	8.7	661	26.0	7.5	9.5/32	302	BSW	400	A	A

※These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

* Available at the 1st Quarter of 2012

