

# CP641



## > English

1. 4 Straight Wide Grooves - Provide excellent drainage and anti-hydroplaning performance
2. 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise
3. Semi Dual Center Rib- Enhanced directional driving stability
4. Directional Tread Design-Superior hydroplaning resistance in high-speed driving

## > Spanish

1. 4 Canales anchos de línea recta - Mejora del rendimiento del drenaje y la protección contra el aquaplaning
2. 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
3. Banda de rodamiento central semi dual- Mejora la estabilidad de manejo direccional
4. Diseño de la superficie de contacto direccional- Aumenta la resistencia al aquaplaning en altas velocidades

## > French

1. 4 Rainures Etendues Droits- Approvisionnement d'une performance à anti-hydroplane et d'excellent drainage
2. 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
3. La Côte Centrale Semi-Duale- Amélioration d'une stabilité de conduite directionnelle
4. Design de Surface de contact Directionnelle- Protection d'hydro plane supérieure à grande vitesse



| SIZE       |                |       |      | MAX. LOAD |     | RIM       |          | SECTION WIDTH |      | OVERALL DIAMETER |      | TREAD DEPTH |       | SLR. | S/W | UTQG |       |       |
|------------|----------------|-------|------|-----------|-----|-----------|----------|---------------|------|------------------|------|-------------|-------|------|-----|------|-------|-------|
|            |                |       |      | lbs       | kgs | MEASURING | APPROVED | mm            | inch | mm               | inch | mm          | /32"  | mm   |     | WEAR | TRAC. | TEMP. |
| 17<br>inch | 225/ 50R 17    | 94 V  | 1477 | 670       | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 |          | 233           | 9.2  | 658              | 25.9 | 7.9         | 10/32 | 305  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 50R 17    | 91 V  | 1356 | 615       | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 |          | 226           | 8.9  | 648              | 25.5 | 7.9         | 10/32 | 301  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 50R 17 XL | 93 V  | 1433 | 650       | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 |          | 214           | 8.4  | 638              | 25.1 | 7.9         | 10/32 | 297  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 235/ 55R 17    | 99 V  | 1708 | 775       | 7.5 | 6.0 ~ 8.0 |          | 245           | 9.6  | 690              | 27.2 | 7.9         | 10/32 | 317  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 55R 17    | 97 V  | 1609 | 730       | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 |          | 233           | 9.2  | 680              | 26.8 | 8.3         | 10/32 | 313  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 55R 17    | 94 V  | 1477 | 670       | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 |          | 226           | 8.9  | 668              | 26.3 | 7.9         | 10/32 | 309  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 235/ 60R 17    | 102 H | 1874 | 850       | 7.0 | 6.5 ~ 8.5 |          | 240           | 9.4  | 714              | 28.1 | 8.6         | 11/32 | 326  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 60R 17    | 99 H  | 1708 | 775       | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 |          | 228           | 9.0  | 702              | 27.6 | 7.9         | 10/32 | 322  | BSW | 400  | A     | A     |
| 16<br>inch | 215/ 60R 17    | 96 H  | 1560 | 710       | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 |          | 221           | 8.7  | 661              | 26.0 | 7.9         | 10/32 | 306  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 245/ 50R 16    | 97 V  | 1609 | 730       | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 |          | 253           | 10.0 | 652              | 25.7 | 7.9         | 10/32 | 299  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 50R 16    | 92 V  | 1389 | 630       | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 |          | 233           | 9.2  | 632              | 24.9 | 7.9         | 10/32 | 291  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 50R 16    | 87 V  | 1201 | 545       | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 |          | 214           | 8.4  | 612              | 24.1 | 7.9         | 10/32 | 283  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 50R 16    | 84 V  | 1102 | 500       | 6.0 | 5.5 ~ 7.0 |          | 201           | 7.9  | 602              | 23.7 | 7.9         | 10/32 | 279  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 55R 16    | 95 V  | 1521 | 690       | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 |          | 233           | 9.2  | 654              | 25.7 | 7.9         | 10/32 | 300  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 55R 16    | 93 V  | 1433 | 650       | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 |          | 226           | 8.9  | 642              | 25.3 | 7.9         | 10/32 | 295  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 55R 16    | 91 V  | 1356 | 615       | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 |          | 214           | 8.4  | 632              | 24.9 | 7.9         | 10/32 | 291  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 235/ 60R 16    | 100 H | 1764 | 800       | 7.0 | 6.5 ~ 8.5 |          | 240           | 9.4  | 688              | 27.1 | 7.9         | 10/32 | 313  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 60R 16    | 98 H  | 1653 | 750       | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 |          | 228           | 9.0  | 676              | 26.6 | 7.9         | 10/32 | 308  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 60R 16    | 95 H  | 1521 | 690       | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 |          | 221           | 8.7  | 664              | 26.1 | 7.9         | 10/32 | 304  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 60R 16    | 92 H  | 1389 | 630       | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 |          | 209           | 8.2  | 652              | 25.7 | 7.9         | 10/32 | 299  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 60R 16    | 92 V  | 1389 | 630       | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 |          | 209           | 8.2  | 652              | 25.7 | 7.9         | 10/32 | 299  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 65R 16    | 98 H  | 1653 | 750       | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 |          | 221           | 8.7  | 686              | 27.0 | 7.9         | 10/32 | 312  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 65R 16    | 95 H  | 1521 | 690       | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 |          | 209           | 8.2  | 672              | 26.5 | 7.9         | 10/32 | 307  | BSW | 400  | A     | A     |

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

# CP641



## > English

1. 4 Straight Wide Grooves - Provide excellent drainage and anti-hydroplaning performance
2. 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise
3. Semi Dual Center Rib- Enhanced directional driving stability
4. Directional Tread Design-Superior hydroplaning resistance in high-speed driving

## > Spanish

1. 4 Canales anchos de línea recta - Mejora del rendimiento del drenaje y la protección contra el aquaplaning
2. 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
3. Banda de rodamiento central semi dual- Mejora la estabilidad de manejo direccional
4. Diseño de la superficie de contacto direccional- Aumenta la resistencia al aquaplaning en altas velocidades

## > French

1. 4 Rainures Etendues Droits- Approvisionnement d'une performance à anti-hydroplane et d'excellent drainage
2. 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
3. La Côte Centrale Semi-Duale- Amélioration d'une stabilité de conduite directionnelle
4. Design de Surface de contact Directionnelle- Protection d'hydro plane supérieure à grande vitesse



| SIZE       |             | MAX. LOAD |      | RIM | MEASURING | APPROVED  | SECTION WIDTH |      | OVERALL DIAMETER |      | TREAD DEPTH |       | SLR. | S/W | UTQG |       |       |
|------------|-------------|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------------|------|------------------|------|-------------|-------|------|-----|------|-------|-------|
|            |             | lbs       | kgs  |     |           |           | mm            | inch | mm               | inch | mm          | /32"  |      |     | WEAR | TRAC. | TEMP. |
| 15<br>inch | 225/ 50R 15 | 91 V      | 1356 | 615 | 7.0       | 6.0 ~ 8.0 | 233           | 9.2  | 632              | 24.9 | 7.9         | 10/32 | 288  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 50R 15 | 86 V      | 1168 | 530 | 6.5       | 5.5 ~ 7.5 | 214           | 8.4  | 587              | 23.1 | 7.9         | 10/32 | 271  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 50R 15 | 82 V      | 1047 | 475 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 577              | 22.7 | 7.7         | 10/32 | 267  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 55R 15 | 85 V      | 1135 | 515 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 595              | 23.4 | 7.9         | 10/32 | 274  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 185/ 55R 15 | 82 V      | 1047 | 475 | 6.0       | 5.0 ~ 6.0 | 194           | 7.6  | 585              | 23.0 | 7.9         | 10/32 | 270  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 60R 15 | 96 H      | 1565 | 710 | 6.5       | 6.0 ~ 8.0 | 226           | 8.9  | 649              | 25.6 | 7.9         | 10/32 | 295  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 225/ 60R 15 | 96 V      | 1565 | 710 | 6.5       | 6.0 ~ 8.0 | 226           | 8.9  | 649              | 25.6 | 7.9         | 10/32 | 295  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 60R 15 | 94 H      | 1477 | 670 | 6.5       | 6.0 ~ 7.5 | 221           | 8.7  | 639              | 25.2 | 7.9         | 10/32 | 291  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 60R 15 | 91 H      | 1356 | 615 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 209           | 8.2  | 627              | 24.7 | 7.9         | 10/32 | 286  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 60R 15 | 91 V      | 1356 | 615 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 209           | 8.2  | 627              | 24.7 | 7.9         | 10/32 | 286  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 60R 15 | 88 H      | 1235 | 560 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 615              | 24.2 | 7.9         | 10/32 | 282  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 60R 15 | 88 V      | 1235 | 560 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 615              | 24.2 | 7.9         | 10/32 | 282  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 185/ 60R 15 | 84 H      | 1102 | 500 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 189           | 7.4  | 603              | 23.7 | 7.9         | 10/32 | 277  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 65R 15 | 96 H      | 1565 | 710 | 6.5       | 6.0 ~ 7.5 | 221           | 8.7  | 661              | 26.0 | 7.9         | 10/32 | 300  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 65R 15 | 94 H      | 1477 | 670 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 209           | 8.2  | 647              | 25.5 | 7.9         | 10/32 | 294  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 65R 15 | 94 V      | 1477 | 670 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 209           | 8.2  | 647              | 25.5 | 7.9         | 10/32 | 294  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 65R 15 | 91 H      | 1356 | 615 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 635              | 25.0 | 7.9         | 10/32 | 289  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 65R 15 | 91 V      | 1356 | 615 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 635              | 25.0 | 7.9         | 10/32 | 289  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 185/ 65R 15 | 88 H      | 1235 | 560 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 189           | 7.4  | 621              | 24.4 | 7.9         | 10/32 | 284  | BSW | 400  | A     | A     |
| 14<br>inch | 185/ 55R 14 | 80 H      | 992  | 450 | 6.0       | 5.0 ~ 6.5 | 194           | 7.6  | 560              | 22.0 | 7.9         | 10/32 | 257  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 215/ 60R 14 | 91 H      | 1356 | 615 | 6.5       | 6.0 ~ 7.5 | 219           | 8.6  | 611              | 24.1 | 7.9         | 10/32 | 277  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 60R 14 | 88 H      | 1235 | 560 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 206           | 8.1  | 603              | 23.7 | 7.9         | 10/32 | 274  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 60R 14 | 86 H      | 1168 | 530 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 590              | 23.2 | 7.9         | 10/32 | 269  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 185/ 60R 14 | 82 H      | 1047 | 475 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 189           | 7.4  | 578              | 22.8 | 7.9         | 10/32 | 264  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 175/ 60R 14 | 79 H      | 963  | 437 | 5.0       | 5.0 ~ 6.0 | 177           | 7.0  | 566              | 22.3 | 7.4         | 9/32  | 260  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 165/ 60R 14 | 75 H      | 853  | 387 | 5.0       | 4.5 ~ 6.0 | 170           | 6.7  | 554              | 21.8 | 7.4         | 9/32  | 255  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 205/ 65R 14 | 91 H      | 1356 | 615 | 6.0       | 5.5 ~ 7.5 | 209           | 8.2  | 622              | 24.5 | 7.9         | 10/32 | 282  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 195/ 65R 14 | 89 H      | 1279 | 580 | 6.0       | 5.5 ~ 7.0 | 201           | 7.9  | 610              | 24.0 | 7.9         | 10/32 | 277  | BSW | 400  | A     | A     |
| 13<br>inch | 185/ 65R 14 | 86 H      | 1168 | 530 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 189           | 7.4  | 596              | 23.5 | 7.9         | 10/32 | 271  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 175/ 65R 14 | 82 H      | 1047 | 475 | 5.0       | 5.0 ~ 6.0 | 177           | 7.0  | 584              | 23.0 | 7.4         | 9/32  | 267  | BSW | 400  | A     | A     |
| 13<br>inch | 185/ 60R 13 | 80 H      | 992  | 450 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 180           | 7.1  | 553              | 21.8 | 7.9         | 10/32 | 252  | BSW | 400  | A     | A     |
|            | 185/ 65R 13 | 84 H      | 1102 | 500 | 5.5       | 5.0 ~ 6.5 | 185           | 7.3  | 572              | 22.5 | 7.9         | 10/32 | 259  | BSW | 400  | A     | A     |

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.