



1. 4 Straight Wide Grooves - Provide excellent drainage and wet braking performance
2. Straight Center Rib- Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
3. Wave Type Lateral Grooves - Enhanced rapid water dispersal and wet traction performance
4. 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise

1. 4 Canales anchos de línea recta - Proporciona un excelente drenaje y rendimiento de frenado sobre suelo mojado
2. Banda de rodamiento central en línea recta - Ayuda a la estabilidad de conducción a altas velocidades y una excelente respuesta de dirección
3. Canales laterales de tipo ondas - Mejora la dispersión rápida de agua y el rendimiento de la tracción sobre mojado
4. 5 Variaciones de sonidos al azar - Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón

1. 4 Rainures Etendues Droits- Approvisionnement d'une performance d'arrêt et d'un excellent drainage sur la route mouillée
2. La Côte Centrale Droits- Supports d'une stabilité de la conduite directionnelle à grande vitesse et d'une excellente réponse de pilotage
3. Rainure Latérale en Type de vague- Amélioration d'une dispersion rapide d'eau et d'une performance de friction sur la route mouillée
4. 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern



 SIZE				 MAX. LOAD		 RIM		 SECTION WIDTH		 OVERALL DIAMETER		 TREAD DEPTH		 SLR.	S/W	UTQG		
				lbs	kgs	MEASURING	APPROVED	mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		WEAR	TRAC.	TEMP
17 inch	225/ 50R 17	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	658	25.9	7.9	10/32	305	BSW		400	A	A
	215/ 50R 17	91 V	1356	615	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	648	25.5	7.9	10/32	301	BSW	400	A	A	
	205/ 50R 17	89 V	1278	580	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	638	25.1	7.9	10/32	297	BSW	400	A	A	
	215/ 55R 17	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	668	26.3	7.9	10/32	309	BSW	400	A	A	
16 inch	225/ 50R 16	92 V	1389	630	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	632	24.9	7.9	10/32	291	BSW	400	A	A	
	205/ 50R 16	87 V	1201	545	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	612	24.1	7.9	10/32	283	BSW	400	A	A	
	195/ 50R 16	84 V	1102	500	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	602	23.7	7.9	10/32	279	BSW	400	A	A	
	225/ 55R 16	95 V	1521	690	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	654	25.7	7.9	10/32	300	BSW	400	A	A	
	215/ 55R 16	93 V	1433	650	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	642	25.3	7.9	10/32	295	BSW	400	A	A	
	205/ 55R 16	91 H	1356	615	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	632	24.9	7.9	10/32	291	BSW	400	A	A	
	205/ 55R 16	91 V	1356	615	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	632	24.9	7.9	10/32	291	BSW	400	A	A	
	235/ 60R 16	100 H	1763	800	7.0	6.5 ~ 8.5	240	9.4	688	27.1	7.9	10/32	313	BSW	400	A	A	
	225/ 60R 16	98 H	1653	750	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	676	26.6	7.9	10/32	308	BSW	400	A	A	
	215/ 60R 16	95 H	1521	690	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	664	26.1	7.9	10/32	304	BSW	400	A	A	
	205/ 60R 16	92 H	1389	630	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	652	25.7	7.9	10/32	299	BSW	400	A	A	
	205/ 60R 16	92 V	1389	630	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	652	25.7	7.9	10/32	299	BSW	400	A	A	
	215/ 65R 16	98 H	1653	750	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	686	27.0	7.9	10/32	312	BSW	400	A	A	
225/ 70R 16	103 T	1929	875	6.5	6.0 ~ 7.5	228	9.0	722	28.4	7.5	9/32	326	BSW	400	A	B		
15 inch	205/ 50R 15	86 V	1168	530	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	587	23.1	7.9	10/32	271	BSW	400	A	A	
	195/ 50R 15	82 V	1047	475	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	577	22.7	7.9	10/32	267	BSW	400	A	A	
	205/ 55R 15	88 V	1235	560	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	607	23.9	7.9	10/32	279	BSW	400	A	A	
	195/ 55R 15	85 V	1135	515	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	595	23.4	7.9	10/32	274	BSW	400	A	A	
	185/ 55R 15	82 V	1047	475	6.0	5.0 ~ 6.5	184	7.2	585	23.0	7.9	10/32	270	BSW	400	A	A	
	175/ 55R 15	77 T	908	412	5.5	5.0 ~ 6.0	182	7.2	573	22.6	7.2	9/32	265	BSW	400	A	A	
	225/ 60R 15	96 V	1565	710	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	651	25.6	7.9	10/32	296	BSW	400	A	A	
	215/ 60R 15	94 H	1477	670	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	639	25.2	7.9	10/32	291	BSW	400	A	A	
	205/ 60R 15	91 H	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	627	24.7	7.9	10/32	286	BSW	400	A	A	
	205/ 60R 15	91 V	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	627	24.7	7.9	10/32	286	BSW	400	A	A	
	195/ 60R 15	88 H	1235	560	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	615	24.2	7.9	10/32	282	BSW	400	A	A	
	195/ 60R 15	88 V	1235	560	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	615	24.2	7.9	10/32	282	BSW	400	A	A	
	195/ 60R 15	88 T	1235	560	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	615	24.2	7.5	9/32	282	BSW	400	A	A	
	185/ 60R 15	84 H	1102	500	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	603	23.7	7.9	10/32	277	BSW	400	A	A	
	185/ 60R 15	84 T	1102	500	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	603	23.7	7.5	9/32	277	BSW	400	A	A	
	* 175/ 60R 15	81 H	1019	462	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	591	23.3	7.2	9/32	272	BSW	400	A	A	
	215/ 65R 15	96 H	1565	710	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	661	26.0	7.9	10/32	300	BSW	400	A	A	
	205/ 65R 15	94 H	1477	670	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	647	25.5	7.9	10/32	294	BSW	400	A	A	
	205/ 65R 15	94 V	1477	670	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	647	25.5	7.9	10/32	294	BSW	400	A	A	
	205/ 65R 15	94 T	1477	670	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	647	25.5	7.5	9/32	294	BSW	400	A	A	
	195/ 65R 15	91 H	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	635	25.0	7.9	10/32	289	BSW	400	A	A	
	195/ 65R 15	91 V	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	635	25.0	7.9	10/32	289	BSW	400	A	A	
	195/ 65R 15	91 T	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	635	25.0	7.5	9/32	289	BSW	400	A	A	
	185/ 65R 15	88 H	1235	560	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	621	24.4	7.9	10/32	284	BSW	400	A	A	
	185/ 65R 15	88 T	1235	560	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	621	24.4	7.5	9/32	284	BSW	400	A	A	
	175/ 65R 15	84 H	1102	500	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	609	24.0	7.9	10/32	279	BSW	400	A	A	
	175/ 65R 15	84 T	1102	500	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	609	24.0	7.2	9/32	279	BSW	400	A	A	
	* 165/ 65R 15	81 T	1019	462	5.0	4.5 ~ 6.0	170	6.7	595	23.4	7.2	9/32	274	BSW	400	A	A	
	215/ 70R 15	98 T	1653	750	6.5	5.5 ~ 7.0	221	8.7	683	26.9	7.5	9/32	308	BSW	400	A	B	
	205/ 70R 15	96 T	1565	710	6.0	5.0 ~ 7.0	209	8.2	669	26.3	7.5	9/32	303	BSW	400	A	A	

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

CP661



> English

1. 4 Straight Wide Grooves - Provide excellent drainage and wet braking performance
2. Straight Center Rib- Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
3. Wave Type Lateral Grooves - Enhanced rapid water dispersal and wet traction performance
4. 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise

> Spanish

1. 4 Canales anchos de línea recta - Proporciona un excelente drenaje y rendimiento de frenado sobre suelo mojado
2. Banda de rodamiento central en línea recta- Ayuda a la estabilidad de conducción a altas velocidades y una excelente respuesta de dirección
3. Canales laterales de tipo ondas- Mejora la dispersión rápida de agua y el rendimiento de la tracción sobre mojado
4. 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón

> French

1. 4 Rainures Etendues Droits- Approvisionnement d'une performance d'arrêt et d'un excellent drainage sur la route mouillée
2. La Côte Centrale Droits- Supports d'une stabilité de la conduite directionnelle à grande vitesse et d'une excellente réponse de pilotage
3. Rainure Latérale en Type de vague- Amélioration d'une dispersion rapide d'eau et d'une performance de friction sur la route mouillée
4. 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern



SIZE				MAX. LOAD		RIM		SECTION WIDTH		OVERALL DIAMETER		TREAD DEPTH		SLR.	S/W	UTQG		
				lbs	kgs	MEASURING	APPROVED	mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		WEAR	TRAC.	TEMP.
14 inch	185/ 55R 14	80 H		992	450	6.0	5.0 ~ 6.5	194	7.6	560	22.0	7.9	10/32	257	BSW	400	A	A
	205/ 60R 14	88 H		1235	560	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	602	23.7	7.9	10/32	274	BSW	400	A	A
	195/ 60R 14	86 H		1168	530	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	590	23.2	7.9	10/32	269	BSW	400	A	A
	185/ 60R 14	82 H		1047	475	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	578	22.8	7.9	10/32	264	BSW	400	A	A
	185/ 60R 14	82 T		1047	475	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	578	22.8	7.5	9/32	264	BSW	400	A	A
	195/ 65R 14	89 H		1278	580	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	610	24.0	7.9	10/32	277	BSW	400	A	A
	185/ 65R 14	86 H		1168	530	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	596	23.5	7.9	10/32	271	BSW	400	A	A
	185/ 65R 14	86 T		1168	530	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	596	23.5	7.5	9/32	271	BSW	400	A	A
	175/ 65R 14	82 H		1047	475	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	584	23.0	7.9	10/32	267	BSW	400	A	A
	175/ 65R 14	82 T		1047	475	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	584	23.0	7.2	9/32	267	BSW	400	A	A
	175/ 65R 14 XL	86 T		1168	530	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	584	23.0	7.2	9/32	267	BSW	400	A	A
	165/ 65R 14	79 T		963	437	5.0	4.5 ~ 6.0	170	6.7	570	22.4	7.2	9/32	261	BSW	400	A	A
	165/ 65R 14	H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BSW	-	-	-
	* 155/ 65R 14	75 T		853	387	4.5	4.5 ~ 5.5	157	6.2	558	22.0	7.2	9/32	257	BSW	400	A	A
	205/ 70R 14 XL	98 T		1653	750	6.0	5.0 ~ 7.0	209	8.2	644	25.4	7.5	9/32	290	BSW	400	A	B
13 inch	195/ 70R 14	91 T		1356	615	6.0	5.0 ~ 6.5	201	7.9	630	24.8	7.5	9/32	285	BSW	400	A	B
	185/ 70R 14	88 T		1235	560	5.5	4.5 ~ 6.0	189	7.4	616	24.3	7.5	9/32	279	BSW	400	A	B
	175/ 70R 14	84 T		1102	500	5.0	4.5 ~ 6.0	177	7.0	602	23.7	7.2	9/32	274	BSW	400	A	B
	165/ 70R 14	81 T		1019	462	5.0	4.0 ~ 5.5	170	6.7	588	23.1	7.2	9/32	268	BSW	400	A	B
	185/ 65R 13	84 T		1102	500	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	570	22.4	7.5	9/32	259	BSW	400	A	A
	165/ 65R 13	77 T		908	412	5.0	4.5 ~ 6.0	170	6.7	544	21.4	7.2	9/32	248	BSW	400	A	A
	185/ 70R 13	86 T		1168	530	5.5	4.5 ~ 6.0	189	7.4	590	23.2	7.5	9/32	266	BSW	400	A	B
	175/ 70R 13	82 T		1047	475	5.0	4.5 ~ 6.0	177	7.0	576	22.7	7.2	9/32	261	BSW	400	A	B
	165/ 70R 13	79 T		963	437	5.0	4.0 ~ 5.5	170	6.7	562	22.1	7.2	9/32	255	BSW	400	A	B
	155/ 70R 13	75 T		853	387	4.5	4.0 ~ 5.0	157	6.2	548	21.6	7.2	9/32	250	BSW	400	A	B
CP661α Original Equipment																		
16	205/ 55R 16	91 H		1356	615	6.5	6.0 ~ 7.0	214	8.4	634	25.0	8.0	10/32	296	BSW	400	A	A
15 inch	195/ 65R 15	91 T		1356	615	6.0	5.5 ~ 6.5	201	7.9	635	25.0	8.0	10/32	296	BSW	400	A	A
	195/ 65R 15	91 H		1356	615	6.0	5.5 ~ 6.5	196	7.7	635	25.0	8.0	10/32	296	BSW	400	A	A

* Available at the 3rd Quarter of 2013

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.
※ Blank space : Under development. Engineering data not confirmed.