

CP672



> English

1. 4 Straight wide grooves provide anti-hydroplaning performance and maximum handling in wet conditions
2. Directional driving stability and excellent steering response is aided by the Semi-Dual Center Rib design
3. 5 Point Random Pitch Variation helps optimize handling and reduces noise at all speeds
4. Enhanced cornering and handling stability provided by the Rigid Block Shoulder design

> Spanish

1. 4 Canales anchos de línea recta - Maximiza el rendimiento de tracción y la protección contra el deslizamiento sobre agua
2. Banda de rodamiento en línea recta semi dual- Ayuda la estabilidad direccional de conducción a altas velocidades y permite una excelente respuesta de dirección
3. 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
4. Flancos amplios de diseño rígido- Mejora la estabilidad en curvas y en el manejo

> French

1. 4 Rainures Etendues Directionnelles- Maximalisation de friction et de performance à antihydroplane sur la route mouillée
2. La Côte Centrale Semi-Duale Droits- Supports d'une stabilité de la conduite directionnelle et d'une excellente réponse de pilotage à grande vitesse
3. 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
4. Design de Blocages de Bords Solides- Assurance de la stabilité de conduite au virage



Inch	Code	Size		Max. Load		Rim		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		SLR	S/W	UTQG			E Mark	Mud + Snow	Note	Original Equipment
				lbs	kgs	Measuring	Approved	mm	inch	mm	inch	mm	/32"			Wear	Trac.	Temp.	E	M+S		
18 inch	11192	215/35R 18 XL	84H	1102	500	7.5	7.0 ~ 8.5	218	8.6	607	23.9	7.9	10/32	288	BS	500	A	A	E	M+S		
	11480	255/40R 18 XL	99H	1709	775	9.0	8.5 ~ 10.0	260	10.2	661	26.0	7.9	10/32	309	BS	500	A	A	E	M+S		
	11197	245/40R 18 XL	97H	1609	730	8.5	8.0 ~ 9.5	248	9.8	653	25.7	7.9	10/32	305	BS	500	A	A	E	M+S		
	11196	235/40R 18 XL	95H	1521	690	8.5	8.0 ~ 9.5	241	9.5	645	25.4	7.9	10/32	302	BS	500	A	A	E	M+S		
	12580	215/40R 18	85V	1135	515	7.5	7.0 ~ 8.5	218	8.6	629	24.8	7.9	10/32	296	BS	500	A	A	E	M+S		
	11409	235/45R 18 XL	98V	1653	750	8.0	7.5 ~ 9.0	236	9.3	669	26.3	7.9	10/32	312	BS	500	A	A	E	M+S		
	13148	P225/45R 18	91V	1356	615	7.5	7.0 ~ 8.5	225	8.9	659	25.9	7.9	10/32	308	BS	500	A	A	E	M+S		
	11482	215/45R 18 XL	93H	1433	650	7.0	7.0 ~ 8.0	213	8.4	651	25.6	7.9	10/32	305	BS	500	A	A	E	M+S		
	11484	P245/50R 18	100V	1764	800	7.5	7.0 ~ 8.5	253	10.0	703	27.7	7.9	10/32	325	BS	500	A	A	E	M+S		
	11412	P235/50R 18	97V	1609	730	7.5	6.5 ~ 8.5	245	9.6	693	27.3	7.9	10/32	321	BS	500	A	A	E	M+S		
	11483	P225/50R 18	94V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	683	26.9	7.9	10/32	317	BS	500	A	A	E	M+S		
	11406	P225/55R 18	97H	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	705	27.8	7.9	10/32	326	BS	500	A	A	E	M+S		
17 inch	11404	P215/55R 18	94H	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	693	27.3	7.9	10/32	321	BS	500	A	A	E	M+S		
	11408	P225/60R 18	99H	1709	775	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	727	28.6	7.9	10/32	334	BS	500	A	A	E	M+S		
	11194	215/40R 17 XL	87H	1201	545	7.5	7.0 ~ 8.5	218	8.6	604	23.8	7.9	10/32	284	BS	500	A	A	E	M+S		
	11193	205/40R 17 XL	84H	1102	500	7.5	7.0 ~ 8.0	212	8.3	596	23.5	7.9	10/32	280	BS	500	A	A	E	M+S		
	11413	255/45R 17	98V	1653	750	8.5	8.0 ~ 9.5	255	10.0	662	26.1	7.9	10/32	306	BS	500	A	A	E	M+S		
	11201	245/45R 17	95H	1521	690	8.0	7.5 ~ 9.0	243	9.6	652	25.7	7.9	10/32	302	BS	500	A	A	E	M+S		
	12532	235/45R 17	94V	1477	670	8.0	7.5 ~ 9.0	236	9.3	644	25.4	7.9	10/32	299	BS	500	A	A		M+S		
	11200	235/45R 17	94H	1477	670	8.0	7.5 ~ 9.0	236	9.3	644	25.4	7.9	10/32	299	BS	500	A	A	E	M+S		
	12863	225/45R 17 XL	94V	1477	670	7.5	7.0 ~ 8.5	225	8.9	634	25.0	7.9	10/32	295	BS	500	A	A	E	M+S		
	11198	215/45R 17 XL	91H	1356	615	7.0	7.0 ~ 8.0	213	8.4	626	24.6	7.9	10/32	292	BS	500	A	A	E	M+S		
	11411	P235/50R 17	96V	1565	710	7.5	6.5 ~ 8.5	245	9.6	668	26.3	7.9	10/32	309	BS	500	A	A	E	M+S		
	11263	P225/50R 17	94V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	658	25.9	7.9	10/32	305	BS	500	A	A	E	M+S		
	12534	P225/50R 17	94V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	658	25.9	7.9	10/32	305	BS	500	A	A		M+S		
	11262	P215/50R 17	91V	1356	615	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	648	25.5	7.9	10/32	301	BS	500	A	A	E	M+S		
	11202	P205/50R 17 XL	90V	1323	600	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	638	25.1	7.9	10/32	297	BS	500	A	A	E	M+S		

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

CP672



> English

- 4 Straight wide grooves provide anti-hydroplaning performance and maximum handling in wet conditions
- Directional driving stability and excellent steering response is aided by the Semi-Dual Center Rib design
- 5 Point Random Pitch Variation helps optimize handling and reduces noise at all speeds
- Enhanced cornering and handling stability provided by the Rigid Block Shoulder design

> Spanish

- 4 Canales anchos de línea recta - Maximiza el rendimiento de tracción y la protección contra el deslizamiento sobre agua
- Banda de rodamiento en línea recta semi dual- Ayuda la estabilidad direccional de conducción a altas velocidades y permite una excelente respuesta de dirección
- 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
- Flancos amplios de diseño rígido- Mejora la estabilidad en curvas y en el manejo

> French

- 4 Rainures Etendues Directionnelles- Maximalisation de friction et de performance à antihydroplane sur la route mouillée
- La Côte Centrale Semi-Duale Droits- Supports d'une stabilité de la conduite directionnelle et d'une excellente réponse de pilotage à grande vitesse
- 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
- Design de Blocages de Bords Solides- Assurance de la stabilité de conduite au virage



Inch	Code	Size		Max. Load		Rim		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		SLR	S/W	UTQG			E Mark	Mud + Snow	Note	Original Equipment
				lbs	kgs	Measuring	Approved	mm	inch	mm	inch	mm	/32"			Wear	Trac.	Temp.				
17 inch	12536	P235/55R 17	99V	1709	775	7.5	6.5 ~ 8.5	245	9.6	690	27.2	7.9	10/32	317	BS	500	A	A		M+S		
	11206	P235/55R 17	99H	1709	775	7.5	6.5 ~ 8.5	245	9.6	690	27.2	7.9	10/32	317	BS	500	A	A	E	M+S		
	12535	P225/55R 17	97V	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	680	26.8	7.9	10/32	313	BS	500	A	A		M+S		
	11405	P225/55R 17	97H	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	680	26.8	7.9	10/32	313	BS	500	A	A	E	M+S		
	11205	P215/55R 17	94V	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	668	26.3	7.9	10/32	309	BS	500	A	A	E	M+S		
	12537	P225/60R 17	99V	1709	775	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	702	27.6	7.9	10/32	322	BS	500	A	A		M+S		
	11407	P225/60R 17	98H	1653	750	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	702	27.6	7.9	10/32	322	BS	500	A	A	E	M+S		
	11207	P215/60R 17	96H	1565	710	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	690	27.2	7.9	10/32	317	BS	500	A	A	E	M+S		
16 inch	11209	P215/65R 17	99H	1709	775	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	712	28.0	7.9	10/32	326	BS	500	A	A	E	M+S		
	11481	205/45R 16 XL	87H	1201	545	7.0	6.5 ~ 7.5	206	8.1	590	23.2	7.9	10/32	275	BS	500	A	A	E	M+S		
	11258	P225/50R 16	92V	1389	630	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	632	24.9	7.9	10/32	291	BS	500	A	A	E	M+S		
	11257	P205/50R 16	87V	1201	545	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	612	24.1	7.9	10/32	283	BS	500	A	A	E	M+S		
	11260	P225/55R 16	95V	1521	690	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	654	25.7	7.9	10/32	300	BS	500	A	A	E	M+S		
	11259	P215/55R 16	93V	1433	650	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	642	25.3	7.9	10/32	295	BS	500	A	A	E	M+S		
	12533	P215/55R 16	93V	1433	650	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	642	25.3	7.9	10/32	295	BS	500	A	A		M+S		
	11044	P205/55R 16	91V	1356	615	6.5	5.5 ~ 7.5	214	8.4	632	24.9	7.9	10/32	291	BS	500	A	A	E	M+S		
	11403	P195/55R 16	87V	1201	545	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	620	24.4	7.9	10/32	286	BS	500	A	A	E	M+S		
	11055	P235/60R 16	100H	1764	800	7.0	6.5 ~ 8.5	240	9.4	688	27.1	7.9	10/32	313	BS	500	A	A	E	M+S		
	11054	P225/60R 16	98H	1653	750	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	676	26.6	7.9	10/32	308	BS	500	A	A	E	M+S		
	11050	P215/60R 16	95H	1521	690	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	664	26.1	7.9	10/32	304	BS	500	A	A	E	M+S		
	11261	205/60R 16	92H	1389	630	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	652	25.7	7.9	10/32	299	BS	500	A	A		M+S		
	12512	205/60R 16	92H	1389	630	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	652	25.7	7.5	9.5/32	299	BS	-	-	-	E	M+S		HYUNDAI AVANTE MDI KIA K3
	11211	P235/65R 16	101H	1819	825	7.0	6.5 ~ 8.5	240	9.4	712	28.0	7.9	10/32	322	BS	500	A	A	E	M+S		
	11210	P225/65R 16	99H	1709	775	6.5	6.0 ~ 8.0	228	9.0	698	27.5	7.9	10/32	317	BS	500	A	A	E	M+S		
	11060	P215/65R 16	98H	1653	750	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	686	27.0	7.9	10/32	312	BS	500	A	A	E	M+S		
	11208	P205/65R 16	95H	1521	690	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	672	26.5	7.9	10/32	307	BS	500	A	A	E	M+S		

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.

CP672



> English

- 4 Straight wide grooves provide anti-hydroplaning performance and maximum handling in wet conditions
- Directional driving stability and excellent steering response is aided by the Semi-Dual Center Rib design
- 5 Point Random Pitch Variation helps optimize handling and reduces noise at all speeds
- Enhanced cornering and handling stability provided by the Rigid Block Shoulder design

> Spanish

- 4 Canales anchos de línea recta - Maximiza el rendimiento de tracción y la protección contra el deslizamiento sobre agua
- Banda de rodamiento en línea recta semi dual- Ayuda la estabilidad direccional de conducción a altas velocidades y permite una excelente respuesta de dirección
- 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
- Flancos amplios de diseño rígido- Mejora la estabilidad en curvas y en el manejo

> French

- 4 Rainures Etendues Directionnelles- Maximalisation de friction et de performance à antihydroplane sur la route mouillée
- La Côte Centrale Semi-Duale Droits- Supports d'une stabilité de la conduite directionnelle et d'une excellente réponse de pilotage à grande vitesse
- 5 Variation de Pitch arbitraire- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
- Design de Blocages de Bords Solides- Assurance de la stabilité de conduite au virage



Inch	Code	 Size	 Max. Load		 Rim		 Section Width		 Overall Diameter		 Tread Depth		 SLR	S/W	UTQG			 E Mark	 Mud + Snow	Note	Original Equipment	
			lbs	kgs	Measuring	Approved	mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		Wear	Trac	Temp.	E	M+S			
15 inch	11255	P195/55R 15	85V	1135	515	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	595	23.4	7.9	10/32	274	BS	460	A	A	E	M+S		
	11049	P215/60R 15	94H	1477	670	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	639	25.2	7.9	10/32	291	BS	500	A	A	E	M+S		
	11048	P205/60R 15	91H	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	627	24.7	7.9	10/32	286	BS	500	A	A	E	M+S		
	11047	P195/60R 15	88H	1235	560	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	615	24.2	7.9	10/32	282	BS	460	A	A	E	M+S		
	11256	P185/60R 15	84H	1102	500	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	603	23.7	7.9	10/32	277	BS	460	A	A	E	M+S		
	11059	P215/65R 15	96H	1565	710	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	661	26.0	7.9	10/32	300	BS	500	A	A	E	M+S		
	10665	P205/65R 15	94H	1477	670	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	647	25.5	7.9	10/32	294	BS	500	A	A	E	M+S		
	11058	P195/65R 15	91H	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	635	25.0	7.9	10/32	289	BS	460	A	A	E	M+S		
	12689	195/65R 15	91H	1356	615	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	635	25.0	7.5	9.5/32	289	BS	-	-	-	E			KIA K3
11057	P185/65R 15	88H	1235	560	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	621	24.4	7.9	10/32	284	BS	460	A	A	E	M+S			
14 inch	12583	205/60R 14	88H	1235	560	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	602	23.7	7.9	10/32	274	BS	500	A	A	E	M+S		
	11046	P195/60R 14	86H	1168	530	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	590	23.2	7.9	10/32	269	BS	460	A	A	E	M+S		
	11045	P185/60R 14	82H	1047	475	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	578	22.8	7.9	10/32	264	BS	460	A	A	E	M+S		
	11485	P195/65R 14	89H	1279	580	6.0	5.5 ~ 7.0	201	7.9	610	24.0	7.9	10/32	277	BS	460	A	A	E	M+S		
	11056	P185/65R 14	86H	1168	530	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	596	23.5	7.9	10/32	271	BS	460	A	A	E	M+S		
	11254	P175/65R 14	82H	1047	475	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	584	23.0	7.4	9.5/32	267	BS	460	A	A	E	M+S		
13 inch	12582	185/60R 13	80H	992	450	5.5	5.0 ~ 6.5	189	7.4	552	21.7	7.9	10/32	252	BS	460	A	A	E	M+S		
	12581	175/60R 13	77H	908	412	5.0	5.0 ~ 6.0	177	7.0	540	21.3	7.4	9.5/32	247	BS	460	A	A	E	M+S		

CP672Q

18	12178	225/55R 18	98H	1653	750	7.0	6.0 ~ 8.0	233	9.2	705	27.8	7.5	9.5/32	326	BS	-	-	-	E	M+S	SSANGYONG KORANDO C
17	12256	215/55R 17	94V	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5	226	8.9	668	26.3	7.5	9.5/32	309	BS	-	-	-	E		KIA K5
16 inch	11136	215/65R 16	98H	1653	750	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	686	27.0	7.5	9.5/32	312	BS	-	-	-	E	M+S	SSANGYONG KORANDO C
	12254	205/65R 16	95H	1521	690	6.0	5.5 ~ 7.5	209	8.2	672	26.5	7.5	9.5/32	307	BS	-	-	-	E		KIA K5

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.