

ROADIAN HP



> English

1. V-shaped Directional Tread Pattern- Enhanced high performance grip on any road surface
2. 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise
3. Wide & Deep Directional Grooves- Provide excellent drainage and braking
4. Large Shoulder Blocks- Maximize cornering grip

> Spanish

1. Superficie de contacto direccional en forma de V- Mayor control de alto rendimiento para cualquier superficie de carretera
2. 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón
3. Canales direccionales profundos y anchos- Proporciona una alta eficiencia de drenaje y frenado
4. Grades flancos- Maximiza el agarre en curvas

> French

1. Pattern de Surface de contact Directionnelle en Type de V- Amélioration d'une adhésion en haute performance sur n'importe quelle surface de route
2. 5 Variations de Pitch arbitraires- Optimisation de Design en section pour diminuer les bruits de pattern
3. Rainure Directionnelle Profonde et Etendue- Approvisionnement d'un excellent drainage et d'arrêt
4. Blocage de Bord Large- Maximalisation d'adhésion du virage



SIZE		MAX. LOAD		RIM		SECTION WIDTH		OVERALL DIAMETER		TREAD DEPTH		SLR.	S/W	UTQG		
		lbs	kgs	MEASURING	APPROVED	mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		WEAR	TRAC.	TEMP.
24 inch	305/35R 24 XL 112 V	2469	1120	11.0	10.0 ~ 11.5	313	12.3	824	32.4	8.7	11/32	389	BSW	460	A	A
	295/35R 24 XL 110 V	2337	1060	10.5	10.0 ~ 11.5	301	11.9	816	32.1	8.7	11/32	386	BSW	460	A	A
22 inch	295/30R 22 XL 103 V	1929	875	10.5	10.0 ~ 11.0	301	11.9	737	29.0	8.7	11/32	349	BSW	460	A	A
	255/30R 22 XL 95 V	1521	690	9.0	8.5 ~ 9.5	260	10.2	713	28.1	8.7	11/32	340	BSW	460	A	A
	285/35R 22 XL 106 V	2094	950	10.0	9.5 ~ 11.0	290	11.4	759	29.9	8.7	11/32	358	BSW	460	A	A
	265/35R 22 XL 102 V	1874	850	9.5	9.0 ~ 10.5	271	10.7	745	29.3	8.7	11/32	353	BSW	460	A	A
	305/40R 22 XL 114 V	2601	1180	11.0	10.0 ~ 11.5	313	12.3	803	31.6	8.7	11/32	375	BSW	460	A	A
	305/45R 22 XL 118 V	2910	1320	10.0	9.5 ~ 11.5	303	11.9	833	32.8	8.7	11/32	387	BSW	460	A	A
	285/45R 22 XL 114 V	2601	1180	9.5	9.0 ~ 10.5	285	11.2	815	32.1	8.7	11/32	380	BSW	460	A	A
20 inch	295/40R 20 106 V	2094	950	10.5	10.0 ~ 11.5	301	11.9	744	29.3	8.7	11/32	347	BSW	460	A	A
	275/40R 20 XL 106 V	2094	950	9.5	9.0 ~ 10.5	278	10.9	728	28.7	8.7	11/32	340	BSW	460	A	A
	295/45R 20 XL 114 V	2601	1180	10.0	9.5 ~ 11.0	296	11.7	774	30.5	8.7	11/32	358	BSW	460	A	A
	275/45R 20 XL 110 V	2337	1060	9.0	8.5 ~ 10.5	273	10.7	756	29.8	8.7	11/32	351	BSW	460	A	A
	265/45R 20 XL 108 V	2205	1000	9.0	8.5 ~ 10.0	266	10.5	746	29.4	8.7	11/32	347	BSW	460	A	A
	285/50R 20 XL 116 V	2756	1250	9.0	8.0 ~ 10.0	297	11.7	794	31.3	8.7	11/32	366	BSW	460	A	A
	265/50R 20 XL 111 V	2403	1090	8.5	7.5 ~ 9.5	277	10.9	774	30.5	8.7	11/32	358	BSW	460	A	A
	255/50R 20 XL 109 V	2271	1030	8.0	7.0 ~ 9.0	265	10.4	764	30.1	8.7	11/32	354	BSW	460	A	A
19 inch	275/55R 20 XL 117 V	2833	1285	8.5	7.5 ~ 9.5	284	11.2	810	31.9	8.7	11/32	372	BSW	460	A	A
	285/45R 19 XL 111 V	2403	1090	9.5	9.0 ~ 10.5	285	11.2	739	29.1	8.7	11/32	342	BSW	460	A	A
18 inch	255/50R 19 XL 107 V	2149	975	8.0	7.0 ~ 9.0	265	10.4	739	29.1	8.7	11/32	342	BSW	460	A	A
	255/55R 18 XL 109 V	2271	1030	8.0	7.0 ~ 9.0	265	10.4	737	29.0	8.7	11/32	338	BSW	460	A	A
17 inch	285/60R 18 116 V	2756	1250	8.5	8.0 ~ 10.0	292	11.5	799	31.5	8.7	11/32	362	BSW	460	A	A
	265/60R 18 110 H	2337	1060	8.0	7.5 ~ 9.5	272	10.7	775	30.5	8.7	11/32	353	BSW	460	A	A
17 inch	275/55R 17 109 V	2271	1030	8.5	7.5 ~ 9.5	284	11.2	734	28.9	8.7	11/32	334	BSW	460	A	A
	275/60R 17 110 V	2337	1060	8.0	7.5 ~ 9.5	279	11.0	762	30.0	8.7	11/32	345	BSW	460	A	A
	265/60R 17 108 V	2205	1000	8.0	7.5 ~ 9.5	272	10.7	750	29.5	8.7	11/32	341	BSW	460	A	A
	255/60R 17 106 V	2094	950	7.5	7.0 ~ 9.0	260	10.2	738	29.1	8.7	11/32	336	BSW	460	A	A
	255/65R 17 XL 114 H	2601	1180	7.5	7.0 ~ 9.0	260	10.2	764	30.1	8.7	11/32	346	BSW	460	A	A
	235/65R 17 XL 108 V	2205	1000	7.0	6.5 ~ 8.5	240	9.4	738	29.1	8.7	11/32	336	BSW	460	A	A
16 inch	235/60R 16 100 V	1764	800	7.0	6.5 ~ 8.5	240	9.4	688	27.1	8.7	11/32	313	BSW	460	A	A
	215/65R 16 XL 102 H	1874	850	6.5	6.0 ~ 7.5	221	8.7	686	27.0	8.7	11/32	312	BSW	460	A	A

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.