

HIGHWAY-TERRAIN SUV

ROADIAN HT

SUV



> English

- 1 4 Straight Wide Grooves - Provide excellent drainage and anti-hydroplaning performance
- 2 Well-Balanced Kerfs and Twin-block- Improved off-road performance
- 3 Shoulder Blocks - Precise handling and progressive cornering
- 4 5 Random Pitch Variation- Optimized sectional design to reduce pattern noise

> Spanish

- 1 4 Canales anchos de línea recta - Mejora del rendimiento del drenaje y la protección contra el aquaplaning
- 2 Ranuras bien equilibradas y doble bloques - Mejora el rendimiento en todo terreno
- 3 Flancos- manejo preciso y progresivo en las curvas
- 4 5 Variaciones de sonidos al azar- Optimización del diseño seccional para reducir el ruido patrón

> German

- 1 4 Gerade und breite Laufrillen – Verbessern die Wasserableitung und Anti-Aquaplaning Leistung
- 2 Optimiertes negativ Profildesign im Twin-Block - Design – Verbessert die Off-Road Leistung des Reifens
- 3 Breite Schulterblöcke – Erlauben eine präzise Handhabung und progressive Kurvenfahrt
- 4 5 verschiedene Abstandsvarianten – Ein optimiertes Profil- Design reduziert das Abrollgeräusch des Reifens

HIGHWAY-TERRAIN SUV - ROADIAN HT(SUV)



 SIZE			 MAX. LOAD		 MAX. AIR	 RIM RANGE	 STD. RIM	 SECTION WIDTH		 OVERALL DIAMETER		 TREAD DEPTH		 SLR.	S/W	UTQG		
			lbs	kgs	psi			mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm		TREAD.	TRAC.	TEMP.
60 Series	P235/60R17	102 S	1874	850	44	6.5 ~ 8.5	7.0	240	9.4	714	28.1	9.0	12/32	326	ROWL	520	A	B
	P235/60R18	102 H	1929	875	44	6.5 ~ 8.5	7.0	240	9.4	739	29.1	9.0	12/32	339	ROWL	520	A	B
	P245/60R18	104 H	2039	925	44	7.0 ~ 8.5	7.0	248	9.8	751	29.6	9.0	12/32	344	ROWL	520	A	B
	P275/60R18	111 H	2403	1090	44	7.5 ~ 9.5	8.0	279	11.0	787	31.0	9.0	11/32	357	BSW	520	A	B
	P275/60R20	114 S	2601	1180	44	7.5 ~ 9.5	8.0	279	11.0	838	33.0	9.0	11/32	383	BSW	520	A	B
65 Series	P225/65R17	100 H	1764	800	44	6.0 ~ 8.0	6.5	228	9.0	724	28.5	9.0	11/32	330	BSW	520	A	B
	P235/65R17	103 S	1929	875	44	6.5 ~ 8.5	7.0	240	9.4	738	29.1	9.9	12/32	336	ROWL	520	A	B
	P245/65R17	105 S	2039	925	44	7.0 ~ 8.5	7.0	248	9.8	750	29.5	9.9	12/32	341	ROWL	520	A	B
	P255/65R17	108 S	2337	1060	44	7.0 ~ 9.0	7.5	260	10.2	764	30.1	9.9	12/32	346	ROWL	520	A	B
	P265/65R17	110 S	2337	1060	44	7.0 ~ 9.0	7.5	260	10.2	764	30.1	9.9	12/32	346	ROWL	520	A	B
	P235/65R18	104 H	1984	900	44	6.5 ~ 8.5	7.0	240	9.4	763	30.0	9.0	11/32	348	BSW	520	A	B
	P265/65R18	112 S	2469	1120	44	7.0 ~ 9.5	8.0	272	10.7	801	31.5	9.0	11/32	363	BSW	520	A	B
	P275/65R18	114 S	2601	1180	44	7.5 ~ 9.5	8.0	279	11.0	815	32.1	9.0	11/32	368	BSW	520	A	B
70 Series	P225/70R15	100 S	1753	795	44	6.0 ~ 7.5	6.5	228	9.0	697	27.4	9.9	12/32	314	ROWL	520	A	B
	P225/70R16	102 T	1896	860	44	6.0 ~ 7.5	6.5	228	9.0	722	28.4	9.9	12/32	326	ROWL	520	A	B
	P235/70R15	102 S	1896	860	44	6.0 ~ 8.0	7.0	240	9.4	711	28.0	9.9	12/32	319	ROWL	520	A	B
	P255/70R15	108 S	2183	990	44	6.5 ~ 8.5	7.5	260	10.2	739	29.1	9.9	12/32	330	ROWL	520	A	B
	P265/70R15	110 S	2337	1060	44	7.0 ~ 9.0	8.0	272	10.7	753	29.6	9.9	12/32	335	ROWL	520	A	B
	P235/70R16	104 S	1984	900	44	6.0 ~ 8.0	7.0	240	9.4	736	29.0	9.9	12/32	342	ROWL	520	A	B
	P245/70R16	107 S	2149	975	44	6.5 ~ 8.0	7.0	248	9.8	750	29.5	9.9	12/32	337	ROWL	520	A	B
	P255/70R16	109 S	2271	1030	44	6.5 ~ 8.5	7.5	260	10.2	764	30.1	9.9	12/32	343	ROWL	520	A	B
	P265/70R16	112 S	2469	1120	44	7.0 ~ 9.0	8.0	272	10.7	778	30.6	9.5	12/32	348	ROWL	520	A	B
	P275/70R16	114 S	2601	1180	44	7.0 ~ 9.0	8.0	279	11.0	792	31.2	9.5	12/32	353	ROWL	520	A	B
	P235/70R17 XL	108 S	2205	1000	50	6.0 ~ 8.0	7.0	240	9.4	762	30.0	9.5	12/32	345	BSW	520	A	B
	P245/70R17	108 S	2205	1000	44	6.5 ~ 8.0	7.0	248	9.8	776	30.6	9.5	12/32	351	ROWL	520	A	B
	P265/70R17	113 S	2535	1150	44	7.0 ~ 9.0	8.0	283	11.1	778	30.6	9.5	12/32	362	ROWL	520	A	B
	P255/70R18	112 S	2469	1120	44	6.5 ~ 8.5	7.5	260	10.2	815	32.1	9.5	12/32	368	BSW	520	A	B
	P265/70R18	114 S	2601	1180	44	7.0 ~ 9.0	8.0	272	10.7	829	32.6	9.5	12/32	374	BSW	520	A	B
75 Series	P215/75R15	100 S	1742	790	44	5.5 ~ 7.0	6.0	216	8.5	703	27.7	9.5	12/32	316	ROWL	520	A	B
	P225/75R15	102 S	1874	850	44	6.0 ~ 7.5	6.0	223	8.8	719	28.3	9.5	12/32	322	ROWL	520	A	B
	P235/75R15	105 S	2028	920	44	6.0 ~ 8.0	6.5	235	9.3	733	28.9	9.5	12/32	328	ROWL	520	A	B
	P265/75R15	112 S	2469	1120	44	7.0 ~ 9.0	7.5	267	10.5	779	30.7	9.5	12/32	346	ROWL	520	A	B
	P225/75R16	104 S	1984	900	44	6.0 ~ 7.5	6.0	233	9.2	744	29.3	9.5	12/32	335	ROWL	520	A	B
	P245/75R16	109 S	2271	1030	44	6.5 ~ 8.0	7.0	248	9.8	774	30.5	9.5	12/32	346	ROWL	520	A	B
	P265/75R16	114 S	2601	1180	44	7.0 ~ 9.0	7.5	267	10.5	804	31.7	9.9	12/32	358	ROWL	520	A	B

※ These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.



HIGHWAY-TERRAIN LTR

ROADIAN HT

LTV



> English

- 1 4 Wide Circumferential Grooves- Provide excellent drainage and anti-hydroplaning performance
- 2 Special Wavy Kerf Arrangement - Upgrade grip power and traction in wet road conditions
- 3 Shoulder Blocks - Precise handling and progressive cornering
- 4 Multi Edge Blocks- Upgrade durability & road contact

> Spanish

- 1 4 Anchos canales circunferenciales- Mejora del rendimiento del drenaje y la protección contra el aquaplaning
- 2 Ranura especial en forma de ondas- Mejora el poder de agarre y la tracción en condiciones mojadas
- 3 Flancos- manejo preciso y progresivo en las curvas
- 4 Bloques de borde múltiple- Mejora de la durabilidad y el contacto con la carretera

> German

- 1 Breite umlaufende Profilrillen – Bieten eine ausgezeichnete Wasserableitung und erhöhte Anti-Aquaplaning - Sicherheit
- 2 Spezielles, wellenförmiges Profildesign - Verbessert Haftung und Traktion auf nassen Straßen
- 3 Breite Schulterblöcke – Erlauben eine präzise Handhabung und progressive Kurvenfahrt
- 4 Multi-Edge Block-Design – Verbessert die Strapazierfähigkeit und den Fahrbahnkontakt

HIGHWAY-TERRAIN LTR - ROADIAN HT(LTV)

SIZE		P/R	 MAX. LOAD				 MAX. AIR	 RIM RANGE	 STD. RIM	 SECTION WIDTH		 OVERALL DIAMETER		 TREAD DEPTH		 SLR.	S/W
			lbs		kgs					psi	mm	inch	mm	inch	mm		
			S	D	S	D											
75 Series	LT215/75R15 100 / 97 S	6	1764	1610	800	730	50	5.5 ~ 7.0	6.0	216	8.5	703	27.7	11.1	14/32	316	ROWL
	LT235/75R15 104 / 101 S	6	1984	1820	900	825	50	6.0 ~ 7.0	6.5	235	9.3	733	28.9	11.1	14/32	328	ROWL
	LT225/75R16 115 /112 Q	10	2680	2470	1215	1120	80	6.0 ~ 7.0	6.0	223	8.8	744	29.3	12.1	15/32	335	BSW
	LT245/75R16 116 /119 Q	10	3042	2778	1380	1260	80	6.0 ~ 7.5	7.0	248	9.8	774	30.5	12.1	15/32	346	ROWL
	LT265/75R16 123 /120 Q	10	3415	3085	1550	1400	80	7.0 ~ 8.0	7.5	267	10.5	804	31.7	12.1	15/32	358	ROWL
	LT245/75R17 121 /118 Q	10	3195	2910	1450	1320	80	6.5 ~ 7.5	7.0	248	9.8	800	31.5	12.1	15/32	360	BSW
85 Series	LT215/85R16 115 /112 Q	10	2680	2470	1215	1120	80	5.5 ~ 7.0	6.0	216	8.5	772	30.4	12.1	15/32	346	BSW
	LT235/85R16 119 /116 Q	10	3042	2778	1380	1260	80	6.0 ~ 7.5	6.5	235	9.3	806	31.7	12.1	15/32	359	BSW
	30X9.5R15LT 104 S	6	1984		900		50	6.5 ~ 8.5	7.5	240	9.4	750	29.5	12.1	15/32	334	ROWL
	31X10.5R15LT 109 S	6	2270		1030		50	7.0 ~ 9.0	8.5	268	10.6	775	30.5	12.1	15/32	344	ROWL



※These data can be changed by the manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.