

# T819

El T819 es un neumático radial Firestone para camiones con aplicación en ejes direccionales de tracción moderada. Recomendado para uso en rutas mixtas de asfalto y tierra de corta y media distancia.



### CARACTERÍSTICAS

- Construcción con 4 cinturones estabilizadores extra resistentes.
- Banda de rodamiento con 3 canales circunferenciales.
- Banda de rodamiento con diseño de paso variable.
- Ángulos especiales en canal de banda de rodamiento.

### BENEFICIOS

- Resiste a cortes e impactos en el uso dentro y fuera de carretera.
- Facilita la evacuación de agua.
- Ofrece una tracción eficiente y un andar silencioso.
- Mayor eficiencia en la eyección de piedras y materiales extraños.

Medida	IC/SV	Capacidad de Lonas	Ancho de llanta de Medición (pol.)	Diámetro externo (mm)	Ancho de sección (mm)	Capacidad de carga de Ejes simples (kg)	Capacidad de carga de Ejes dobles (kg)
10.00R20	146/143K	16	7.50	1055	270	6000	10900
12.00R20	(*)	18	8.50	1138	312	-	-
295/80R22.5	152/148G	16	8.25	1068	289	7100	12600

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN PARA NEUMÁTICOS NUEVOS

